

(I)

Apparecchio adatto per l'installazione a sospensione.
Ideale per negozi, centri commerciali, hall di alberghi, uffici e chiese, scalinate e corridoi.
Sorgenti: 70W MT, max 100W E27.
Emissione di luce diretta-indiretta.
Sistema a sospensione costituito da rosone per applicazione a soffitto, cavo di alimentazione e cavo di acciaio per la sospensione.
Corpo in alluminio di colore grigio metallizzato, diffusore trasparente in tecnopolimero trasparente Ø 427mm.

(UK)

This fitting is suitable for suspension installation.
Ideal for shops, commercial areas, hotels' halls, offices and churches, stairs and corridors.
Ligth sources: 70W MT, max 100W E27.
Direct / indirect emission of light.
Suspension system includes: ceiling wire cover, supply cable and steel wire for suspension.
Body: metal grey colour aluminum Ø 427mm
transparent technopolymer refractor.


(DE)

Aufhängeleuchte, geeignet für die Installation in Verkaufsflächen, Büros, Hotelhallen, Kirchen, Treppen und Korridoren.
Lichtquelle : 70W MT, max 100W E27
Direkte – Indirekte Ausstrahlung.
Das Aufhängesystem besteht aus der Rosette zur Befestigung an der Decke und aus dem Kabel für die Versorgung.
Körper aus metalgrauem Aluminium; transparenter Reflektor Ø 427mm.



LIBELLULA

Design by R&S Cariboni Lite



LIBELLULA

Cl. I IP20

230V 50Hz




max 6 Kg

LIBELLULA




06IB010K4					
MT	70W	4900 lm	G12	CRL	



H (m)	Ø (m)	Em(lux)
1	1,14	2207
2	2,29	552
3	3,43	245
4	4,57	138
5	5,72	88



06IB010K4*					
MT	70W	4900 lm	G12	CRL	
Con lente <i>With Lens</i>					



H (m)	Ø (m)	Em(lux)
1	1,88	956
2	3,77	239
3	5,65	106
4	7,54	60
5	9,42	38

06IB006K0			
	MAX 100W	E27	NC

Accessori *Accessories* Zubehör



*Lente *Vda Vda Lens* Linse VDA

06IB901K0

