

PRAGMA S

design Francesco Brivio



274



276



278



278



282

FAMILY



Lampada a sospensione a luce diffusa. Paralume in polycarbonato in parte opalino e in parte trasparente. Struttura in pressofusione d'alluminio. Rosone in tecnopolimeri. Cavetto di sostegno in acciaio. Possibilità di decentramento tramite supporto voluta.

Suspension lamps providing diffused lighting. Diffuser of polycarbonate, part opal and transparent. Structure of die-cast aluminium. Ceiling plate manufactured in technopolymer. Steel suspension cable. It is possible to mount the lamp off centre by use of a decentralizing support.




PRAGMA sospensione / suspension

IP20 - Classe II / Class II - CE / F




Emissione a fascio diffuso / Diffuse beam



01210	7W max	GLL	E27	CRI > 95	90°	ottica fissa fixed lens	890 lm	230/240 V 50/60 Hz	tensione di rete mains voltage		ILCOS: FB
01210	150W	QT32	E27	CRI > 95	80°	ottica fissa fixed lens	2100 lm	230/240 V 50/60 Hz	tensione di rete mains voltage		ILCOS: HE
01210	150W	A60	E27	CRI > 95	90°	ottica fissa fixed lens	2160 lm	230/240 V 50/60 Hz	tensione di rete mains voltage		ILCOS: IA

Finiture / Finish > cromo lucido / polished chrome **01210.50**

ACCESSORI / ACCESSORIES



87930
Rosone di decentramento
Decentralizing ceiling plate



Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

Legenda Simboli / Legend Apertura del fascio luminoso / Beam width Orientabile / Adjustable

PRAGMA T

design Francesco Brivio



274



276



278



278



282

FAMILY




Lampada da tavolo a luce diffusa. Paralume in policarbonato in parte opalino e in parte trasparente. Struttura e base in pressofusione d'alluminio. Dimmer sensoriale.


Table lamp providing diffused lighting. Diffuser of polycarbonate, part opal and transparent. Structure and base of die-cast aluminium. Touch sensitive dimmer.

PRAGMA T tavolo / table

IP20 - Classe II / Class II - CE / F



Emissione a fascio diffuso / Diffuse beam



02315	7W max	GLL	E27	CRI > 95	90°	ottica fissa fixed lens	890 lm	220÷240V 50/60 Hz	tensione di rete mains voltage			ILCOS: FB
02315	150W	QT32	E27	CRI > 95	80°	ottica fissa fixed lens	2100 lm	220÷240V 50/60 Hz	tensione di rete mains voltage			ILCOS: HE
02315	150W	A60	E27	CRI > 95	90°	ottica fissa fixed lens	2160 lm	220÷240V 50/60 Hz	tensione di rete mains voltage			ILCOS: IA

Con dimmer / With dimmer

cromo lucido / polished chrome

02315.50



PRAGMA F

design Francesco Brivio



274



276



278



278



282

FAMILY


Lampada da terra a luce diffusa. Paralume in policarbonato in parte opalino e in parte trasparente. Struttura e base in pressofusione d'alluminio. Dimmer da piede su cavo.

Floor lamp providing diffused lighting. Diffuser of polycarbonate, part opal and transparent. Structure and base of die-cast aluminium. Floor mounted dimmer.




PRAGMA F LETTURA terra / floor reading lamp

IP20 - Classe II / Class II - CE / F



Emissione a fascio diffuso / Diffuse beam




03630	150W	QT32	E27	CRI > 95	80°	ottica fissa fixed lens	2100 lm	220÷240V 50/60 Hz	tensione di rete mains voltage			ILCOS: HE
03630	150W	A60	E27	CRI > 95	90°	ottica fissa fixed lens	2160 lm	220÷240V 50/60 Hz	tensione di rete mains voltage			ILCOS: IA


Con dimmer da piede / With floor dimmer Finiture / Finish > cromo lucido / polished chrome **03630.50**

PRAGMA F terra / floor

IP20 - Classe II / Class II - CE / F



Emissione a fascio diffuso / Diffuse beam



03600	150W	QT32	E27	CRI > 95	80°	ottica fissa fixed lens	2100 lm	220÷240V 50/60 Hz	tensione di rete mains voltage			ILCOS: HE
03600	150W	A60	E27	CRI > 95	90°	ottica fissa fixed lens	2160 lm	220÷240V 50/60 Hz	tensione di rete mains voltage			ILCOS: IA

Con dimmer da piede / With floor dimmer Finiture / Finish > cromo lucido / polished chrome **03600.50**



Altri colori non standard sono disponibili con sovrapprezzo / Other non-standard colors are available with surcharge.

Legenda Simboli / Legend Apertura del fascio luminoso / Beam width Orientabile / Adjustable Dimmerabile / Dimmable